

Abbildung	Artikel-Nr. / Beschreibung
	603 Hauptschalter 2-pol., 20 A, grün
	1160 Elektronische Regeleinheit Type EW Plus 974; 250 V~; 4,5 W
	1143 Fühler Silikonkabel, Länge 1,5 m, NTC
	60060 Querstromgebläse 230 V~; 45W; Drehzahl 1550 U/min; Volumenstrom 250 m³/h
	60824 Schubladenauszug komplett für Schrankbreite 660 mm
	60825 Schubladenauszug komplett für Schrankbreite 760 mm
	60119 Magnetdichtung für Tür (K 760) 400, AL/AR 1/1 Maße 392 x 712 mm, Farbe silbergrau
	62528 Magnetdichtung für Tür (K 710) 400, AL/AR 1/1 Maße 392 x 662 mm, Farbe silbergrau









Abbildung	Artikel-Nr. / Beschreibung
	60204 Magnetdichtung für Tür (K 760) 600, AL/AR 2/1 Maße 592 x 712 mm, Farbe silbergrau
	60102 Magnetdichtung für Lade (K 760) 400, 1/3 Maße 392 x 232 mm, Farbe silbergrau
	62548 Magnetdichtung für Lade (K 710) 400, 1/3 Maße 392 x 215,5 mm, Farbe silbergrau
	60342 Magnetdichtung für Lade (K 760) 400, 1/2 Maße 392 x 352 mm, Farbe silbergrau
	62549 Magnetdichtung für Lade (K 710) 400, 1/2 Maße 392 x 327 mm, Farbe silbergrau
	60249 Magnetdichtung für Lade 400, 2/5 Maße 392 x 281 mm, Farbe silbergrau
	60252 Magnetdichtung für Lade 400, 3/5 Maße 392 x 423 mm, Farbe silbergrau
	60336 Magnetdichtung für Lade 400, 2/3 Maße 392 x 472 mm, Farbe silbergrau

Abbildung	Artikel-Nr. / Beschreibung
	60302 Magnetdichtung für Lade (K760) 600, 1/3 Maße 592 x 232 mm, Farbe silbergrau
	60673 Magnetdichtung für Lade (K760) 600, 1/2 Maße 592 x 352 mm, Farbe silbergrau
	60599 Magnetdichtung für Lade (K760) 600, 2/5 Maße 592 x 281 mm, Farbe silbergrau
	60601 Magnetdichtung für Lade (K760) 600, 3/5 Maße 592 x 423 mm, Farbe silbergrau
	60623 Magnetdichtung für Lade (K760) 600, 2/3 Maße 592 x 472 mm, Farbe silbergrau
	60089 Verdampfer
	60165 Aggregat-Einheit Normal-Kühlung inkl. Verdampfer und Kondensator, fertig verlöteter Kühlkreislauf, Kühlmittel R 134a

Abbildung	Artikel-Nr. / Beschreibung
	60590 Aggregat-Einheit Tiefkühlung inkl. Verdampfer und Kondensator, fertig verlöteter Kühlkreislauf, Kühlmittel R 404a
	60392 Heizung für Tropfschale 150 W, selbstklebend
	60282 Heizpatrone 150 W, nur für Fisch- und Tiefkühlung
	60283 Ablaufheizung 20 W, 1,24 m lang, nur für Fisch- und Tiefkühlung

Abkürzungen: K 760 = für Schrankhöhe 760 mm; K 710 = für Schrankhöhe 710 mm